

NOME DO PRODUTO

Filtro Plenum  
Nacional

CÓD. FOCCO:

MARCA:



## FICHA TÉCNICA

Também conhecido com filtro para teto. Muito utilizado nas cabines de pintura automotiva ou cabines pressurizadas industriais, além de uso em outros sistemas na função de filtro final de insuflamento de ar. Elaborado a partir de fibras sintéticas com densidade progressiva.

**Modelos disponíveis:** Gramaturas de 560g ou 450g (teto resinado nacional e calandrado, sem tela).

**Tamanhos:** Padrões e personalizados. Consulte vendedores.

**Taxa Retenção Média:** 96%

**Vazão Nominal:** 900 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

**Perda de Carga Inicial:** 22 pa

**Perda de Carga Final:** 450 pa

**Aspecto:** Possui tela de proteção e camada oleosa que potencializam a filtragem e vida útil do filtro.



Gramatura	450 - 560 g/m <sup>2</sup>
Espessura	15mm
Velocidade do ar	0,25m/s
Perda de carga inicial	22 pa
Perda de carga final	450 pa
Capacidade de absorção	410 g/m <sup>2</sup>
Máxima temperatura	120°C
Tela de proteção	Mesh 2x2 ws

CLASSE FILTRANTE: M5

INSUFLAMENTO / ENTRADA DE AR

## INDICAÇÕES



AUTOMOTIVO



INDUSTRIAL



HVAC



ALIMENTÍCIO



SAÚDE