

## PISTOLA NANOGUN AIRMIX®

Taxa de transferência de  
produto de até 96%




### ESPECIFICAÇÕES

Ideal para pulverizar produtos com diferentes viscosidades. A adição de ar comprimido permite à tinta uma maior penetração nas cavidades e gera uma pulverização mais fina, reduzindo o tempo de trabalho, o consumo de tinta e os custos. É adequada para muitos mercados, tais como a indústria aeroespacial, agrícola, construção, mobiliário, madeira, transportes e energia.



TECNOLOGIA  
DE APLICAÇÃO  
AIRMIX®



ELETROSTÁTICA



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Ø mm                                                                                | bar                                                                                 | l/min                                                                               | mm                                                                                  |
| 03.71 a 14.17                                                                       | 5 bar                                                                               | 1,2                                                                                 | 120 a 370                                                                           |

### IDEAL PARA

- Tinta epóxi
- Poliuretano
- Anticorrosão,
- Topcoats
- Anti-fouling
- Materiais UV