

NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix 15C50

CÓDIGO:

00000

MARCA:



## FICHA TÉCNICA

A bomba de pintura 15C50 é a parceira ideal para pintar quantidades médias de produto, à base de água ou de solvente. Até 90 bar de pressão de produto para compensar as quedas de pressão.

### ESPECIFICAÇÕES

**Relação de pressão:** 15/1

**Pressão máxima de produto:** 90 bar (1305 psi)

**Pressão de ar máxima:** 6 bar (87 psi)

**Consumo de ar:** 3.55 m<sup>3</sup>/h (2.09 cfm)

**Temperatura máxima:** 60 °C

**Cilindro:** 50 cc

**Pressão de ar recomendada:** 2 - 5 bar (29 - 72.5 psi)

**Caudal produto a 30 ciclos/mn:** 1.5 l/min

**Caudal produto a 20 ciclos/mn:** 1.0 l/min (0.26)

**Volume produto por ciclo:** 50 cc

**Caudal livre a 60 ciclos:** 3.0 l/min

**Saída produto a 15 ciclos:** 0.75 l/min

**Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar:** 3.55 m<sup>3</sup>/h

**Tipo de motor:** 420-4

**Entrada de ar:** F3/8" BSP / F3/8" BSP

**Saída de produto:** F 3/8 " NPS / M1/2 JIC

**Entrada de produto:** F 1/2 " BSP / M26x125

**Número de ciclos por litro produto:** 20

**Altura:** 58.5 cm

**Largura:** 32 cm

**Profundidade:** 17 cm

**Peso:** 8 kg

**Passagens produto:** cromo duro inox, inox standard e carboneto




2 ESFERAS




TRATAMENTO  
TRIPLO CROMO



JUNTAS GT



COPO  
LUBRIFICANTE



CARTUCHO MBA

**NOME DO PRODUTO**

**Bomba Airmix 15C50**

**CÓDIGO:**

00000

**MARCA:**



**Performance**

- Motor a ar silencioso e equilibrado para o caudal de produto constante
- Design ergonômico
- Pulse-free para uma qualidade do acabamento superior
- Arranque da bomba a muito baixa pressão (0.6 bar) para uma subida de tinta facilitada
- Desenhada para eliminar zonas mortas para mudanças de cor rápidas

**Produtividade**

- Construção fechada - zero risco de lesões
- Lubrificante protegido contra contaminação externa
- Racord rotativo e fácil para se adaptar a qualquer configuração
- Sem tirantes - mangueira intermédia para uma montagem fácil
- Monitorização de fugas com uma verificação visual fácil
- Fácil de montar e desmontagem rápida
- Válvula de grandes dimensões (Ø20, Ø14) para aplicar produtos de alta viscosidade até 5,000 cPs - assento carboneto

**Durabilidade**

- Motor a ar diferencial para evitar qualquer risco de bloqueio
- Válvula de inversão rápida para eliminar as pulsações da bomba nas inversões
- Motor a ar concebido para evitar qualquer risco de formação de gelo
- 50% menos de peças do que a concorrência, menos peças de substituição necessárias
- Cartucho GT:
  - sem manutenção da prensa estopa
  - menos fricção
  - corpo do cartucho plano na hidráulica para eliminar o volume morto para uma fácil limpeza
- Pistão tratado para uma menor fricção e melhor resistência ao desgaste para aumentar a vida da bomba
- Válvula de escape (superior) com grande passagem e assento carboneto

**NOME DO PRODUTO**

**Bomba Airmix 15C50**

**CÓDIGO:**

00000

**MARCA:**



A bomba de pintura 15C50 Compacta Airmix® é recomendada para aplicar uma vasta gama de produtos de média a baixa viscosidade. A 15C50 Airmix® é particularmente recomendada para aplicações a quente, com 1 ou 2 pistolas Airmix®. Uma vasta gama de acessórios permite a criação de numerosas configurações AIRMIX®, com ou sem a opção eletrostática, para responder às exigências dos clientes.



**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a Arply.

Caso haja a necessidade de conserto, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



**Garantia**

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.



**Cuidados:**

Faça a limpeza do sistema utilizando agente de limpeza adequado.