

NOME DO PRODUTO

**Bomba de Diafragma
DDP15**

CÓDIGO:

904939

MARCA:



FICHA TÉCNICA

A Bomba de Duplo Diafragma DDP15 possui razão de compressão 1:1, é ideal para sistemas de pintura, oferecendo estabilidade de fluxo, fácil limpeza, e suportando o uso simultâneo de até dois produtos, com saída individualizada.

ESPECIFICAÇÕES

Relação de pressão: 1:1

Saída de produto máxima: 15 L/min

Temperatura máxima: 40 °C

Pressão de ar recomendada: 1 a 5 bar

Entrada de ar: G1/4 (fio externo PF1/4)

Entrada de produto: G3/8 (fio externo PF3/8)

Saída de produto: RC3/8 (fio interno PT3/8)

Número máximo de ciclos: 200 ciclos/min

Altura: 34 cm

Largura: 22 cm

Profundidade: 24 cm

Peso: 4 kg

Materiais: estrutura em alumínio, esferas em inox e vedações em teflon/nylon



Ideal para:

Tinta, primer, verniz e cola

NOME DO PRODUTO

**Bomba de Diafragma
DDP15**

CÓDIGO:

904939

MARCA:



LIMPEZA DE EQUIPAMENTO

1º PASSO:

Separe baldes com diluente ou solvente de limpeza.

- Use solvente de reuso para a primeira etapa da limpeza, se necessário.

2º PASSO:

Retire a capa de ar da pistola e limpe-a, junto com o bico e a agulha.

3º PASSO:

- Feche o ar de pulverização.
- Reduza a pressão da bomba para a metade da pressão de trabalho.
- Retire o pescador do recipiente de tinta e acione a pistola dentro do balde.
- Antes da bomba ficar vazia, coloque o pescador no recipiente com solvente de reuso.
- Continue acionando a pistola até sair somente solvente.
- Limpe também a mangueira de retorno, conectada no bloco de saída de tinta.

4º PASSO:

- Limpe o pescador de resíduos de tinta.
- Coloque-o em um recipiente com solvente limpo (150-200mL).
- Acione a pistola e descarte o solvente contaminado no balde de reuso.
- Elimine bolhas de ar no sistema.
- Aumente a pressão para o ajuste de trabalho, limpe a pistola com pincel e ar comprimido.
- Não use panos para limpeza.

Se for necessário limpar ou trocar peças da pistola:

- Despressurize o sistema antes de realizar qualquer manutenção.
- Depois, pressurize novamente.

LIMPEZA FINAL (Fim do dia ou paradas longas)

5º PASSO:

- Com o ar principal fechado, acione a pistola para esgotar o sistema.
- Verifique e limpe o filtro do pescador e da bomba.

6º PASSO:

- Pressurize a bomba com solvente limpo.
- Acione a pistola até o solvente sair transparente.
- Deixe o sistema pressurizado na pressão de trabalho ou alivie a pressão.

NOME DO PRODUTO

**Bomba de Diafragma
DDP15**

CÓDIGO:

904939

MARCA:



LIMPEZA DE EQUIPAMENTO

INÍCIO DO DIA SEGUINTE

- Limpe a capa de ar e o bico com uma escova de nylon.
- Seque com ar comprimido.
- Lubrifique todas as roscas, pinos, agulhas e gaxetas para evitar acúmulo de resíduos.

Observação:

Essas instruções são sugestões gerais. O procedimento pode variar dependendo do tipo de tinta e das condições do equipamento.



Peças de reposição e assistência técnica

Disponível para compra diretamente com o Grupo ArpiAspersul (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 06 meses contra defeito de fabricação.



Atenção:

Siga as instruções de limpeza corretamente para manter a durabilidade do seu equipamento.