

NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix® 30C50

CÓDIGO:

00000

MARCA:

 **sames**

FICHA TÉCNICA

A bomba de pintura 35C50 é a parceira ideal para aplicar produtos de viscosidade média a alta. Até 210 bar de pressão de produto permite aplicações Airmix® ou Airless.

ESPECIFICAÇÕES

Tecnologia de aplicação: Airmix® e airspray

Relação de pressão: 35:1

Pressão máxima de produto: 210 bar (3000 psi)

Consumo de ar: 15 m³/h

Temperatura máxima: 60 °C

Pressão de ar máxima: 6 bar (87 psi)

Caudal produto a 30 ciclos/mn: 1.5 l/min

Saída produto a 15 ciclos: 750 l/mn

Caudal livre a 60 ciclos: 5 l/mn

Volume produto por ciclo: 50 cc

Saída de produto máxima: 3000 cc/mn

Passagens produto: aço inoxidável

Altura: 58,5 cm

Largura: 23,5 cm

Profundidade: 23,5cm


Peso: 8 kg




2 ESFERAS



TRATAMENTO
TRIPLO CROMO



COPO
LUBRIFICANTE



CARTUCHO MBA

NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix® 30C50

CÓDIGO:

00000

MARCA:

 **sames**

Performance

1. Motor silencioso e equilibrado para um caudal de produto constante
1. Devido à rápida inversão do motor a baixa pressão, as pulsações são limitadas
2. Hidráulica inox adaptada a uma vasta gama de produtos, incluindo os à base de água
3. Desenhada para eliminar zonas mortas para mudanças de cor rápidas
 - Pulse-free para um acabamento superior
 - Capacidade de limpeza e arranque a pressões de ar muito baixas (0.6 bar)

Produtividade

3. Válvula de grandes dimensões para aplicar produtos com viscosidade até 5,000 cPs - assento carboneto
4. O volume reduzido da hidráulica minimiza as perdas de produto durante as mudanças de cor
5. Construção fechada para evitar risco de lesões e proteger o lubrificante de contaminações externas
5. Monitorização de fugas com uma verificação visual fácil
6. Racord saída de produto rotativo para várias configurações

Durabilidade

1. Motor a ar diferencial que evita a formação de gelo para evitar qualquer risco de bloqueio
3. Fácil manutenção com o acesso direto à válvula aspiração
4. Cartucho de peça única sem zonas mortas
6. Fácil de montar para uma rápida desmontagem
 - A junta móvel no pistão garante a limpeza das paredes internas da hidráulica enquanto a bomba está em operação
 - Para uma melhor manutenção, sem distribuidor de ar externo que permite 45% menos de peças que a concorrência
 - Pistão com revestimento triplo cromo compatível com a maioria dos produtos
 - Válvula magnética reversível para evitar excesso de pressão na bomba
 - Peças de substituição reduzidas: 50% menos de peças que a concorrência



NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix® 30C50

CÓDIGO:

00000

MARCA:



A **bomba de pintura 35C50 Airmix®** permite um excelente desempenho e benefícios extraordinários devido aos nossos mais de 90 anos de conhecimento. Com um motor pneumático potente, a 35C50 pode alimentar até 2 pistolas Airmix® ou 2 pistolas Sflow Airless. Pode aplicar produtos de viscosidade entre 20 cps e 5000 cps com um baixo consumo de ar. Beneficia de uma hidráulica otimizada para mudanças de cor rápidas e perdas de produto mínimas.

Os **kits de bombas 35C50 Airmix®** estão disponíveis em **versão mural** e com o carro como opção. Estão disponíveis kits com 1 pistola manual Xcite+ Airmix® 240 bars equipada com um bico 12.114 e mangueiras de ar e de produto de 7,5m. Também está disponível uma versão **Airless** com uma **pistola Sflow** com um bico Skill™ para aplicações Fine Finish Airless (ver página dedicada). Está disponível uma grande variedade de opções para responder às diversas necessidades dos clientes.



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a Arply.

Caso haja a necessidade de conserto, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Faça a limpeza do sistema utilizando agente de limpeza adequado.