

NOME DO PRODUTO

Protetor para Cabine Plastificante Removível

CÓDIGO:

905668

FICHA TÉCNICA

Plastificante removível à base d'água, formulado para proteção de paredes internas e iluminação de cabines de pintura contra acúmulo de overspray. Desenvolvido para fácil aplicação e remoção, garantindo a manutenção eficiente do ambiente de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES

Cor: Branco**Tipo:** Balde**Volume:** 17 L**Peso do produto:** 17 kg**Dimensões:** 27,6 x 33,5 x 33,5 cm**PH:** 10**Resistência térmica máxima:** 80°C**Temperatura máxima de secagem:** 60°C**Espessura do filme úmido:** 100 µm**Número máximo de camadas:** 15**Remoção:** Descasável (peelable)**Áreas de aplicação:** Paredes internas e iluminação de cabines de pintura**Consumo médio:** 5,5 L/m²**Tempo de secagem:** 180 minutos**Durabilidade da camada aplicada:** Até 356 dias**Armazenamento:****Condição:** Ambiente escuro, livre de umidade**Validade:** 24 meses

NOME DO PRODUTO

Protetor para Cabine Plastificante Removível

CÓDIGO:

905668

APLICAÇÃO

- O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem ou porosidade excessiva.
- Aplicação por rolo, pistola de pulverização (agulha de 2,5 mm) ou sistema airless/Airmix®.
- Para aplicação com pistola, diluir com no máximo 3% de água se necessário.
- Aplicar no mínimo 3 camadas na primeira aplicação. Para manutenção, adicionar 2 camadas sobre o revestimento existente conforme necessário.
- Camadas mais espessas (10 ou mais) facilitam a remoção do revestimento após o uso.
- Cobertura: 5-6m² por litro/camada.
- Tempo de secagem: 2 a 3 horas em temperatura ambiente (20°C) com boa circulação de ar.



Assistência técnica:

Disponível diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.