

NOME DO PRODUTO

Boina Lã de Carneiro

CÓDIGO:

905581

FICHA TÉCNICA

As Boinas de Lã de Carneiro oferecem um polimento agressivo com excelente remoção de riscos profundos e marcas de lixa P2000. Sua estrutura de célula aberta e composição de lã natural garantem alto desempenho na correção de pintura e nivelamento de superfícies.

ESPECIFICAÇÕES

Material: Lã de carneiro**Cor:** Branca**Fixação:** Velcro**Aplicação recomendada:**

- Remoção de riscos profundos e marcas de lixamento P2000
- Correção de imperfeições e desgaste na pintura
- Nivelamento de superfícies antes do polimento final
- Eliminação de poeira e casca de laranja na pintura

Superfícies compatíveis: Aço inoxidável, Alumíni, Plásticos rígidos e flexíveis, Cromo, Pinturas novas e repinturas automotivas (OEM), Fibra de carbono, aço inoxidável e pedras**Poder de corte:** Muito alto (nível 5)**Nível de aquecimento:** Baixo**Densidade:** 36 – 41 kg/m³**Resistência à compressão:** 7 – 11 kPa**Alongamento:** 250%**Força de tração:** >200 kPa**Espessura:** 5 mm**Peso:** 28 g (para modelo de 175 mm)**Armazenamento:** Manter longe da luz solar direta**Variações Disponíveis:**

- 80 x 5 mm com 4 peças - Código 905581
- 135 x 5 mm com 2 peças - Código 905563
- 175 x 5 mm com 2 peças - Código 905582



NOME DO PRODUTO

Boina Lã de Carneiro

CÓDIGO:

905581

MODO DE APLICAÇÃO:

1. Fixação: Encaixar a boina na politriz utilizando a base de Velcro.
2. Uso: Aplicar em conjunto com compostos polidores agressivos para corte e remoção de defeitos.
3. Movimento: Trabalhar em velocidade média, garantindo remoção uniforme sem superaquecer a superfície.
4. Limpeza: Após o uso, lavar com água morna e sabão neutro, deixando secar naturalmente



Assistência técnica:

Disponível diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.