



NOME DO PRODUTO Boinas de Espuma Vermelha

CÓDIGO:

905583

FICHA TÉCNICA

As Boinas de Espuma Vermelha são projetadas para remoção de riscos profundos e marcas de lixa P2000, garantindo um acabamento polido e uniforme. Com estrutura de célula aberta, são ideais para processos de polimento agressivo e nivelamento de superfícies.

ESPECIFICAÇÕES

Material: Espuma de poliuretano de célula aberta

Cor: Vermelha **Fixação:** Velcro

Aplicação recomendada:

- · Remoção de riscos profundos e marcas de lixamento P2000
- · Correção de imperfeições na pintura
- · Nivelamento de superfícies
- Preparação para o polimento final

Superfícies compatíveis: Alumínio, Plásticos duros e macios, Cromo, Pinturas novas e repinturas automotivas (OEM), Fibra de carbono, aço inoxidável e pedras

Poder de corte: Alto (nível 4) Nível de aquecimento: Baixo Densidade: 36 – 42 kg/m³

Resistência à compressão: >20 kPa

Alongamento: 150%

Força de tração: >500 kPa

Espessura: 25 mm

Peso: 10 g (para modelo de 80 mm)

Armazenamento: Manter longe da luz solar direta


Variações Disponíveis:

• 80 x 25 mm com 5 peças - Código 905583

145 x 30 mm com 2 peças - Código 905564

• 180 x 30 mm com 2 peças - Código 905584







NOME DO PRODUTO Boinas de Espuma Vermelha

CÓDIGO:

905583

MODO DE APLICAÇÃO:

- 1. Fixação: Encaixar a boina na politriz utilizando a base de Velcro.
- 2. Uso: Aplicar em conjunto com compostos polidores agressivos para corte e remoção de defeitos.
- 3. Movimento: Realizar movimentos controlados para evitar superaquecimento da superfície.
- 4. Limpeza: Após o uso, lavar com água morna e sabão neutro, deixando secar naturalmente



Assistência técnica:
Disponível diretamante com a KORIA® (54) 3238.0000.