KORIA®
TUDO PARA PINTAR

Criado em : 13/02/2025
Editado em: 13/02/2025

NOME DO PRODUTO
Spray Zinco

CÓDIGO:
905617

FICHA TÉCNICA

Spray de zinco de alta qualidade, desenvolvido para fornecer um revestimento protetor contra ferrugem e corrosão em superfícies metálicas. Indicado para aplicações automotivas, industriais e demais situações que exigem proteção duradoura.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Aerossol à base de zinco
Volume: 400 ml
Cor: Cinza
Densidade: 1.042 g/cm³
Solubilidade: Moderadamente solúvel em água, contém 79% de solventes orgânicos
Número de camadas recomendadas: 1 a 4 camadas
Espessura do filme seco: 20-25 µm por camada
Intervalo entre camadas: 10 minutos
Tempo de secagem ao toque: variável conforme a espessura da aplicação, temperatura ambiente e umidade.
Tempo total de cura: aproximadamente 20 minutos a 20°C
Resistência à corrosão: Excelente proteção contra oxidação em superfícies metálicas expostas ao ambiente
Armazenamento: local fresco e bem ventilado, longe de fontes de calor. Evitar exposição a temperaturas superiores a 50°C
Validade: 4 anos

NOME DO PRODUTO

Spray Zinco

CÓDIGO:

905617

APLICAÇÕES:

1. Preparação da superfície:
   - Certificar-se de que a área esteja limpa, seca e livre de graxa ou contaminantes.
   - Agitar bem o aerossol antes da aplicação.
2. Aplicação:
   - Pulverizar a uma distância de 25-30 cm da superfície, garantindo camadas finas e uniformes.
   - Aplicar até 4 camadas, respeitando um intervalo de 10 minutos entre elas.
3. Secagem:
   - O tempo de secagem varia conforme a temperatura e umidade do ambiente.
   - Para melhor aderência e proteção, aguardar a cura completa do revestimento antes da exposição ao ambiente

---

Assistência técnica:
Disponível diretamante com a KORIA® (54) 3238.0000.