

NOME DO PRODUTO

Spray Preto Revelador Para Lixamento

CÓDIGO:

905620

FICHA TÉCNICA

Spray guia de lixamento de secagem rápida, formulado com resina de nitrocelulose, ideal para destacar imperfeições e irregularidades antes da pintura. Indispensável para processos de funilaria e pintura automotiva, garantindo um acabamento uniforme e profissional.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Spray revelador de lixamento**Volume:** 400 ml (0,4 L)**Peso:** 387 g**Cor:** Preto fosco**Base química:** Nitrocelulose**Pressão do aerossol:** 3,1 bar**Propelente:** Butano/Propano**Tamanho das partículas:** 40 µm**Espessura do filme seco:** 10 µm**Número recomendado de camadas:** 1 a 2**Acabamento:** fosco**Teor de sólidos:** 13,3 g/ml**Cobertura:** 10 m²/L**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):** 636 g/L**Armazenamento:** Manter em local escuro e seco em temperatura máxima de 25°C.

NOME DO PRODUTO

Spray Preto Revelador Para Lixamento

CÓDIGO:

905620

MODO DE APLICAÇÃO:

1. Preparação da superfície:

- Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de gordura ou impurezas soltas.

2. Agitação:

- Agite vigorosamente a lata por pelo menos 2 minutos, até que a esfera de mistura esteja completamente em movimento.

3. Aplicação:

- Pulverize a 20-30 cm da superfície, aplicando uma camada leve e uniforme.

4. Secagem:

- Aguarde alguns minutos para que a camada guia esteja seca ao toque.

5. Lixamento:

- Após a secagem, lixe a superfície normalmente. O spray revelador destacará imperfeições e pontos altos para melhor nivelamento.

6. Limpeza do bico:

- Para evitar entupimentos, vire a lata de cabeça para baixo e pulverize por 2-3 segundos até que apenas gás saia.



Assistência técnica:

Disponível diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.