

NOME DO PRODUTO
ISOGOL 550

CÓDIGO:
00000

FICHA TÉCNICA

ISOGOL 550 é devidamente apropriado para a coagulação de tintas base poliéster, poliuretano, resinas alquídicas e melamínicas.

ESPECIFICAÇÕES

Aparência: líquido bege, dispersão

Densidade (20 °C): 1,06 g/cm³ ± 0,01

pH (sol. 1%): 7,5 ± 0,1

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

- Devido o ISOGOL 550 ser na forma líquida, sua dispersão na circulação da água ocorre rapidamente. Como resultado, as partículas de tinta são coaguladas rapidamente e tendem a flu-tuar.
- ISOGOL 550 trabalha em pH neutro, não sendo tóxico nem cáustico.
- A dosagem inicial é de aproximadamente 0,3 a 0,5% em relação ao volume total de água. A reposição é feita na concentração de 10 a 20% em relação à quantidade de overspray das tintas.
- É recomendado o uso de aditivos floclantes para um melhor desempenho do sistema de coagulação de tintas, como tam-bém, anti-espumante (ENTSCHÄUMER 109 BR) em caso de formação de espuma..

Para informações adicionais, consulte a FISPG.



Atenção

A solução deverá ser descartada na estação de tratamento dos efluentes e de acordo com a legislação local.