

NOME DO PRODUTO

Easy2Check®

CÓDIGO:

904061

## FICHA TÉCNICA

Produto desenvolvido para verificar eventuais irregularidades durante o lixamento, pois ajuda a detectar defeitos ou desvios de cor. Também pode ser utilizado para controlos de amostras de pulverização.

### ESPECIFICAÇÕES

- Sem odor
- Controlo de amostras de pulverização de +/- 150 C
- Verifica as superfícies reparadas
- Verifica a existência de irregularidades durante a lixagem de painéis
- Detecta quaisquer defeitos ou desvios de cor
- Cria um brilho temporário em qualquer um dos cartões de pulverização para correspondência de cores
- Reduz os custos
- Economiza no valioso consumo de verniz
- Eficiente e rápido
- Limpo e de fácil manuseamento
- Evapora completamente após 15-20 minutos (utilize ar comprimido para encurtar o tempo de evaporação)
- Não deixa resíduos
- Adequado para utilização na oficina, fora da cabine de pintura e/ou sala de preparação da pintura
- Seguro para pulverizar sobre o enchimento de plástico curado



#### Atenção:

Aerossol extremamente inflamável.

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

Pode provocar sonolência ou vertigens.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.