

**NOME DO PRODUTO**

Boina Lã de Carneiro

**CÓDIGO:**

905581

## FICHA TÉCNICA

As Boinas de Lã de Carneiro oferecem um polimento agressivo com excelente remoção de riscos profundos e marcas de lixa P2000. Sua estrutura de célula aberta e composição de lã natural garantem alto desempenho na correção de pintura e nivelamento de superfícies.

### ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Lã de carneiro**Cor:** Branca**Fixação:** Velcro**Aplicação recomendada:**

- Remoção de riscos profundos e marcas de lixamento P2000
- Correção de imperfeições e desgaste na pintura
- Nivelamento de superfícies antes do polimento final
- Eliminação de poeira e casca de laranja na pintura

**Superfícies compatíveis:** Aço inoxidável, Alumíni, Plásticos rígidos e flexíveis, Cromo, Pinturas novas e repinturas automotivas (OEM), Fibra de carbono, aço inoxidável e pedras**Poder de corte:** Muito alto (nível 5)**Nível de aquecimento:** Baixo**Densidade:** 36 – 41 kg/m<sup>3</sup>**Resistência à compressão:** 7 – 11 kPa**Alongamento:** 250%**Força de tração:** >200 kPa**Espessura:** 5 mm**Peso:** 28 g (para modelo de 175 mm)**Armazenamento:** Manter longe da luz solar direta**Variações Disponíveis:**

- 80 x 5 mm com 4 peças - Código 905581
- 135 x 5 mm com 2 peças - Código 905563
- 175 x 5 mm com 2 peças - Código 905582



**NOME DO PRODUTO**

Boina Lã de Carneiro

**CÓDIGO:**

905581

**MODO DE APLICAÇÃO:**

1. Fixação: Encaixar a boina na politriz utilizando a base de Velcro.
2. Uso: Aplicar em conjunto com compostos polidores agressivos para corte e remoção de defeitos.
3. Movimento: Trabalhar em velocidade média, garantindo remoção uniforme sem superaquecer a superfície.
4. Limpeza: Após o uso, lavar com água morna e sabão neutro, deixando secar naturalmente