

NOME DO PRODUTO

Verniz 2K

CÓDIGO:

905539

FICHA TÉCNICA

Verniz bicomponente de secagem rápida e alto brilho, desenvolvido para o selamento permanente de superfícies pintadas, proporcionando alta resistência a intempéries, radiação UV e produtos químicos. Ideal para pequenos reparos (spot repair) e aplicações automotivas.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Verniz bicomponente (2K)

Volume: 250 ml

Aplicação recomendada: 1-2 camadas

Espessura da película seca: 30-50 µm

Intervalo entre camadas: 10-15 minutos

Flash off: 10 minutos

Tempo de secagem ao toque (20°C, 60% UR): 10 minutos

Secagem total:

- 1 camada (~30 µm): 1 hora
- 2 camadas (~50 µm): 2 horas

Secagem infravermelha (60°C): 15 minutos

Pronto para polimento: 8-9 horas

Acabamento: Alto brilho, com resistência a riscos e agentes químicos

Resistência química e ambiental: Proteção contra radiação UV, gasolina e agentes climáticos

Armazenamento: Temperatura recomendada: entre 5°C e 25°C. Evitar exposição direta ao sol e umidade.

Validade: 3 anos após a fabricação



NOME DO PRODUTO

Verniz 2K

CÓDIGO:

905539

APLICAÇÕES:

1. Aplicação:

- Agitar a lata por 2 minutos antes da ativação.
- Retirar o botão vermelho da tampa e encaixá-lo na base do aerossol.
- Pressionar com firmeza até ouvir um clique e agitar novamente por mais 2 minutos.
- Testar a pulverização antes do uso.
- Aplicar 2 camadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre elas, a uma distância de 15-20 cm.

2. Cura:

- Deixar secar conforme o tempo recomendado para cada condição de temperatura e espessura da aplicação.

3. Acabamento (opcional):

- O verniz pode ser polido após a cura completa com composto polidor Finixa POL 10



Assistência técnica:

Disponível diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.