

NOME DO PRODUTO  
Spray Zinco

CÓDIGO:  
905617

## FICHA TÉCNICA

Spray de zinco de alta qualidade, desenvolvido para fornecer um revestimento protetor contra ferrugem e corrosão em superfícies metálicas. Indicado para aplicações automotivas, industriais e demais situações que exigem proteção duradoura.

### ESPECIFICAÇÕES

**Tipo:** Aerossol à base de zinco

**Volume:** 400 ml

**Cor:** Cinza

**Densidade:** 1.042 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilidade:** Moderadamente solúvel em água, contém 79% de solventes orgânicos

**Número de camadas recomendadas:** 1 a 4 camadas

**Espessura do filme seco:** 20-25 µm por camada

**Intervalo entre camadas:** 10 minutos

**Tempo de secagem ao toque:** variável conforme a espessura da aplicação, temperatura ambiente e umidade.

**Tempo total de cura:** aproximadamente 20 minutos a 20°C

**Resistência à corrosão:** Excelente proteção contra oxidação em superfícies metálicas expostas ao ambiente

**Armazenamento:** local fresco e bem ventilado, longe de fontes de calor. Evitar exposição a temperaturas superiores a 50°C

**Validade:** 4 anos



**NOME DO PRODUTO**

Spray Zinco

**CÓDIGO:**

905617

**APLICAÇÕES:**

1. Preparação da superfície:

- Certificar-se de que a área esteja limpa, seca e livre de graxa ou contaminantes.
- Agitar bem o aerossol antes da aplicação.

2. Aplicação:

- Pulverizar a uma distância de 25-30 cm da superfície, garantindo camadas finas e uniformes.
- Aplicar até 4 camadas, respeitando um intervalo de 10 minutos entre elas.

3. Secagem:

- O tempo de secagem varia conforme a temperatura e umidade do ambiente.
- Para melhor aderência e proteção, aguardar a cura completa do revestimento antes da exposição ao ambiente



**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a KORIA<sup>®</sup> (54) 3238.0000.