

NOME DO PRODUTO

Primer Cobre Para Solda

CÓDIGO:

905618

FICHA TÉCNICA

Primer condutivo de alta aderência e secagem rápida, desenvolvido para proteção contra ferrugem e corrosão em painéis metálicos antes da soldagem por resistência, MIG e TIG

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Primer condutivo à base de cobre

Volume: 400 ml

Composição: Alta concentração de cobre para máxima condutividade

Aplicação recomendada: 2 camadas

Intervalo entre camadas: 5 minutos

Tempo de secagem: Soldável após 10 minutos a 20°C com umidade normal

Adesão: Pode ser aplicado diretamente sobre metais, superfícies galvanizadas e alumínio

Resistência à corrosão: Proteção eficaz contra oxidação e ferrugem

Armazenamento: Manter em local seco e arejado com temperatura recomendada: 10°C – 20°C

Validade: 2 anos



APLICAÇÕES:

1. Preparação da superfície:

- Certifique-se de que a superfície esteja limpa, desengordurada, seca e livre de poeira.
- Lixar a superfície com lixa de granulação 180-220, remover resíduos e secar.

2. Mistura:

- Agitar o aerossol por pelo menos 2 minutos antes da aplicação.

3. Aplicação:

- Aplicar 2 camadas a uma distância de aproximadamente 15 cm da superfície.
- Respeitar um tempo de flash-off de 5 minutos entre camadas.

4. Cura:

- O primer estará pronto para soldagem após 10 minutos a 20°C e umidade normal

NOME DO PRODUTO

Primer Cobre Para Solda

CÓDIGO:

905618



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.