

NOME DO PRODUTO

Spray Preto Revelador Para Lixamento

CÓDIGO:

905620

FICHA TÉCNICA

Spray guia de lixamento de secagem rápida, formulado com resina de nitrocelulose, ideal para destacar imperfeições e irregularidades antes da pintura. Indispensável para processos de funilaria e pintura automotiva, garantindo um acabamento uniforme e profissional.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo: Spray revelador de lixamento

Volume: 400 ml (0,4 L)

Peso: 387 g

Cor: Preto fosco

Base química: Nitrocelulose

Pressão do aerossol: 3,1 bar

Propelente: Butano/Propano

Tamanho das partículas: 40 µm

Espessura do filme seco: 10 µm

Número recomendado de camadas: 1 a 2

Acabamento: fosco

Teor de sólidos: 13,3 g/ml

Cobertura: 10 m²/L

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): 636 g/L

Armazenamento: Manter em local escuro e seco em temperatura máxima de 25°C.



NOME DO PRODUTO

Spray Preto Revelador Para Lixamento

CÓDIGO:

905620

MODO DE APLICAÇÃO:

1. Preparação da superfície:

- Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de gordura ou impurezas soltas.

2. Agitação:

- Agite vigorosamente a lata por pelo menos 2 minutos, até que a esfera de mistura esteja completamente em movimento.

3. Aplicação:

- Pulverize a 20-30 cm da superfície, aplicando uma camada leve e uniforme.

4. Secagem:

- Aguarde alguns minutos para que a camada guia esteja seca ao toque.

5. Lixamento:

- Após a secagem, lixe a superfície normalmente. O spray revelador destacará imperfeições e pontos altos para melhor nivelamento.

6. Limpeza do bico:

- Para evitar entupimentos, vire a lata de cabeça para baixo e pulverize por 2-3 segundos até que apenas gás saia.



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.