

NOME DO PRODUTO**Massa de Enchimento UV LED****CÓDIGO:**

903624

FICHA TÉCNICA

A Massa de Enchimento UV LED é um produto inovador desenvolvido para nivelamento e preenchimento rápido de superfícies automotivas. Sua cura instantânea sob luz UV LED proporciona agilidade no processo de reparação, eliminando a necessidade de catalisadores e reduzindo o tempo de secagem.

ESPECIFICAÇÕES

Aplicação: Nivelamento de superfícies automotivas, plásticos, fibra de vidro, alumínio e madeira.

Cura: Homologado para uso em conjunto com o Fast Curing One.

Estado físico: Massa pastosa.

Cor: Branco.

Densidade: 1,15 – 1,21 g/cm³.

Solubilidade: Solúvel em solventes orgânicos.

Armazenamento: Manter longe de fontes de calor e luz solar direta em temperatura de 15°C e 25°C

Validade: 24 meses.

Produto inflamável.



MODO DE APLICAÇÃO:

1. Preparação da superfície: Lixar a área a ser reparada para promover aderência.
2. Aplicação: Aplicar uma camada fina da massa sobre a área desejada.
3. Cura UV:
 - Tempo de cura: Aproximadamente 30 segundos sob luz UV LED do Fast Curing One.
 - Certificar-se de que a luz atinja toda a superfície aplicada.
4. Acabamento:
 - Após a cura, lixar a área para uniformizar a superfície.
 - Aplicar primer ou tinta conforme necessário.

**Atenção**

O uso de imitações ou similares do Fast Curing One compromete a cura do produto e o resultado da reparação, anulando a garantia por mau uso.

