



моме во рковито Sistema Móvel para Drenagem de Óleo

CÓDIGO:

FICHA TÉCNICA

O sistema móvel de drenagem e sucção de óleo usado Flexbimec combina praticidade e eficiência, garantindo um processo de coleta seguro e rápido.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: Art. nº 3198

Capacidade do coletor: 80 L

Quantidade máxima de coleta: 70 L

Vácuo máximo: 0,8 bar

Tempo para criar vácuo: 1,5 min Pressão de descarga: 0,5 bar

Peso: 34 kg

Dimensões (L x P x H): 460 x 510 x 1500 mm

Acessórios:


- · Mangueira de sucção
- Kit de sondas de sucção com diferentes diâmetros
- · Adaptadores de sucção
- · Tigela de armazenamento
- · Câmara de inspeção transparente de 10 L
- · Grade anti-respingo removível
- · Medidor de nível

Temperatura ideal do óleo para sucção: 60 - 80°C

Velocidade de sucção:

- Sonda 5x3 mm: 0,25 L/min (18°C) | 1,05 L/min (60°C)
- · Sonda 8x6 mm: 1,4 L/min (18°C) | 2,52 L/min (60°C)







моме ро ркорито Sistema Móvel para Drenagem de Óleo

CÓDIGO:

Funcionamento:

- Equipado com válvula pneumática de Venturi, criando vácuo ao ser conectado ao ar comprimido (7 10 bar).
- · Pode operar de forma autônoma, sem necessidade de fornecimento contínuo de ar.
- · Possui sistema de limpeza da câmara de inspeção através da sucção de diesel ou agente de limpeza não agressivo.



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamante com a KORIA® (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 2 anos contra defeito de fabricação.