

NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix® 15C25

CÓDIGO:

900490

FICHA TÉCNICA

A bomba de pintura 15C25 é a parceira ideal para pintar pequenas quantidades de produto, à base de água ou solvente. Até 90 bar de pressão de produto para compensar as quedas de pressão.

ESPECIFICAÇÕES

Relação de pressão: 15:1

Pressão máxima de produto: 90 bar (1305 psi)

Pressão de ar máxima: 6 bar (87 psi)

Consumo de ar: 2.8 m³/h (1.65 cfm)

Temperatura máxima: 60 °C

Pressão de ar recomendada: 2-5 bar(29-72.5 psi)

Caudal produto a 30 ciclos/mn: 0.75 l/min

Caudal produto a 20 ciclos/mn: 0.5 l/min

Volume produto por ciclo: 25 cc

Caudal livre a 60 ciclos: 1.5 l/mn

Saída produto a 15 ciclos: 0.375 l/mn

Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar: 2.8 m³/h

Tipo de motor: 245-4

Entrada de ar: F3/8 BSPP

Saída de produto: F 3/8 NPS / M1/2" JIC

Entrada de produto: F 1/2 BSPP / M26x125

Passagens produto: aço inoxidável

Número de ciclos por litro produto: 40

Bolsa de juntas superior e inferior: GT polietileno

Altura: 57.5 cm

Largura: 32 cm

Profundidade: 17cm


Peso: 7.7 kg



2 ESFERAS




TRATAMENTO
TRIPLO CROMO



JUNTAS GT



COPO
LUBRIFICANTE



CARTUCHO MBA



Se tem cor, tem Koria.

NOME DO PRODUTO**Bomba Airmix® 15C25****CÓDIGO:**

900490

Performance

- Caudal constante e sem pulsações para um acabamento superior
- Arranque da bomba a muito baixa pressão (0.6 bar)

Produtividade

- Válvula de grandes dimensões para aplicar produtos até 5,000 cPs
- Construção fechada para evitar o risco de lesões & para proteger o lubrificante de contaminações externas
- Rápida manutenção graças ao racord de saída de produto rotativo
- Ao ser desenhada para eliminar zonas mortas facilita o seu arranque & limpeza: economia de tempo
- Monitorização e rápido controlo de fugas
- Motor a ar com baixo nível sonoro

Durabilidade

- Motor a ar com 45% menos de peças que a concorrência para uma melhor manutenção
- Motor a ar diferencial para evitar qualquer risco de formação de gelo
- Pistão tratado para reduzir a fricção & melhorar a resistência ao desgaste
- Junta GT única que evita a manutenção da prensa estopa & menos fricção & copo lubrificante grande

A bomba de pintura 15C25 Compacta Airmix® é recomendada para aplicar uma vasta gama de produtos de média a baixa viscosidade.

**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a Koria.

Caso haja a necessidade de conserto, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.

**Garantia**

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

**Cuidados:**

Faça a limpeza do sistema utilizando agente de limpeza adequado.



Se tem cor, tem Koria.