

**NOME DO PRODUTO**

Aditivo Coagulante ISOGOL 550

**CÓDIGO:**

900576

## FICHA TÉCNICA

ISOGOL 550 é devidamente apropriado para a coagulação de tintas base poliéster, poliuretano, resinas alquídicas e melamínicas.

### ESPECIFICAÇÕES

**Aparência:** líquido bege, dispersão

**Densidade (20 °C):** 1,06 g/cm<sup>3</sup> ± 0,01

**pH (sol. 1%):** 7,5 ± 0,1

### CONDIÇÕES DE TRABALHO

Devido o ISOGOL 550 ser na forma líquida, sua dispersão na circulação da água ocorre rapidamente. Como resultado, as partículas de tinta são coaguladas rapidamente e tendem a flu-tuar.

ISOGOL 550 trabalha em pH neutro, não sendo tóxico nem cáustico.

A dosagem inicial é de aproximadamente 0,3 a 0,5% em relação ao volume total de água. A reposição é feita na concentração de 10 a 20% em relação à quantidade de overspray das tintas.

É recomendado o uso de aditivos floculantes para um melhor desempenho do sistema de coagulação de tintas, como tam-bém, anti-espumante (ENTSCHÄUMER 109 BR) em caso de formação de espuma.

Para informações adicionais, consulte a FDS.

**Cuidados:**

Contato com pele: Lavar com água e sabão; remover roupas contaminadas; buscar assistência médica.

Contato com olhos: Enxaguar com água em abundância; remover lentes de contato; procurar médico.

Inalação: Remover para local arejado; fornecer oxigênio se houver dificuldade respiratória; buscar atendimento.

Ingestão: Enxaguar boca; não induzir vômito; procurar assistência médica imediatamente.



Se tem cor, tem Koria.