

NOME DO PRODUTO

Batidas de Pedra

CÓDIGO:

902279

FICHA TÉCNICA

Pode ser utilizado como revestimento de pedra e anticorrosão em automóveis, caminhões e vans, aplicável em amortecedores, saias dianteiras e traseiras, soleiras, chassis e compartimentos de rodas, além de atuar como produto insonorizante

ESPECIFICAÇÕES

Embalagem: Lata de um litro com ligação para vaporização

Unidade de embalagem: Caixa de 12 x 1 L

Validade: 2 anos (armazenar entre 10°C e 20°C)

Uso: $\pm 0.7 \text{ kg/m}^2$ ou $\pm 0.7 \text{ litro/m}^2$

Material básico: Solventes, resinas, borrachas e enchimentos

Consistência: Líquido, boa resistência ao afundamento

Resistência à temperatura (cura): -25°C até +80°C

Cura (20°C), de resistência: Água, vaporização de sal, óleo, bases suaves e ácidos

Seco ao toque (20°C, 65% HR): $\pm 45 \text{ min.}$ ($\pm 700 \mu$ molhado)

Completamente seco (20°C, 65% HR): $\pm 2 \text{ horas}$ ($\pm 700 \mu$ molhado)

Secagem forçada (60°C): $\pm 45 \text{ min.}$ ($\pm 700 \mu$ molhado)

Capacidade de pintura (20°C, 65% HR):

Sólidos elevados em 2 componentes: Possivelmente após a secagem, primário recomendado.

Sistema de camada de base: Possível após a secagem.

Sistema à base de água: Possível após a secagem.

Variações:

- Cinza - Código 902281
- Preto - Código 902279

