

NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix 15C50

CÓDIGO:

00000

FICHA TÉCNICA

A bomba de pintura 15C50 é a parceira ideal para pintar quantidades médias de produto, à base de água ou de solvente. Até 90 bar de pressão de produto para compensar as quedas de pressão.

ESPECIFICAÇÕES

Relação de pressão: 15/1

Pressão máxima de produto: 90 bar (1305 psi)

Pressão de ar máxima: 6 bar (87 psi)

Consumo de ar: 3.55 m³/h (2.09 cfm)

Temperatura máxima: 60 °C

Cilindro: 50 cc

Pressão de ar recomendada: 2 - 5 bar (29 - 72.5 psi)

Caudal produto a 30 ciclos/mn: 1.5 l/min

Caudal produto a 20 ciclos/mn: 1.0 l/min (0.26)

Volume produto por ciclo: 50 cc

Caudal livre a 60 ciclos: 3.0 l/min

Saída produto a 15 ciclos: 0.75 l/min

Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar: 3.55 m³/h

Tipo de motor: 420-4

Entrada de ar: F3/8" BSP / F3/8" BSP

Saída de produto: F 3/8 " NPS / M1/2 JIC

Entrada de produto: F 1/2 " BSP / M26x125

Número de ciclos por litro produto: 20

Altura: 58.5 cm

Largura: 32 cm

Profundidade: 17 cm

Peso: 8 kg

Passagens produto: cromo duro inox, inox standard e carboneto




2 ESFERAS




TRATAMENTO
TRIPLO CROMO



JUNTAS GT



COPO
LUBRIFICANTE



CARTUCHO MBA



Se tem cor, tem Koria.

NOME DO PRODUTO**Bomba Airmix 15C50****CÓDIGO:**

00000

Performance

- Motor a ar silencioso e equilibrado para o caudal de produto constante
- Design ergonômico
- Pulse-free para uma qualidade do acabamento superior
- Arranque da bomba a muito baixa pressão (0.6 bar) para uma subida de tinta facilitada
- Desenhada para eliminar zonas mortas para mudanças de cor rápidas

Produtividade

- Construção fechada - zero risco de lesões
- Lubrificante protegido contra contaminação externa
- Rácord rotativo e fácil para se adaptar a qualquer configuração
- Sem tirantes - mangueira intermédia para uma montagem fácil
- Monitorização de fugas com uma verificação visual fácil
- Fácil de montar e desmontagem rápida
- Válvula de grandes dimensões (Ø20, Ø14) para aplicar produtos de alta viscosidade até 5,000 cPs - assento carboneto

Durabilidade

- Motor a ar diferencial para evitar qualquer risco de bloqueio
- Válvula de inversão rápida para eliminar as pulsações da bomba nas inversões
- Motor a ar concebido para evitar qualquer risco de formação de gelo
- 50% menos de peças do que a concorrência, menos peças de substituição necessárias
- Cartucho GT:
 - sem manutenção da prensa estopa
 - menos fricção
 - corpo do cartucho plano na hidráulica para eliminar o volume morto para uma fácil limpeza
 - Pistão tratado para uma menor fricção e melhor resistência ao desgaste para aumentar a vida da bomba
 - Válvula de escape (superior) com grande passagem e assento carboneto

NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix 15C50

CÓDIGO:

00000

A bomba de pintura 15C50 Compacta Airmix® é recomendada para aplicar uma vasta gama de produtos de média a baixa viscosidade. A 15C50 Airmix® é particularmente recomendada para aplicações a quente, com 1 ou 2 pistolas Airmix®. Uma vasta gama de acessórios permite a criação de numerosas configurações AIRMIX®, com ou sem a opção eletrostática, para responder às exigências dos clientes.

**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a Koria.

Caso haja a necessidade de conserto, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.

**Garantia**

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

**Cuidados:**

Faça a limpeza do sistema utilizando agente de limpeza adequado.