

**NOME DO PRODUTO**

Bomba Airmix® 30C25

**CÓDIGO:**

904035

## FICHA TÉCNICA

A bomba de pintura 30C25 é a parceira ideal para pintar pequenas quantidades de produto de viscosidade média, à base de água ou solvente. Até 180 bar de pressão de produto para compensar as quedas de pressão.

### ESPECIFICAÇÕES

**Relação de pressão:** 30:1

**Pressão máxima de produto:** 180 bar (2610 psi)

**Pressão de ar máxima:** 6 bar (87 psi)

**Consumo de ar:** 7.1 m<sup>3</sup>/h (4.18 cfm)

**Temperatura máxima:** 60 °C

**Cilindro:** 25 cc

**Pressão de ar recomendada:** 2-5 bar (29 - 72.5 psi)

**Caudal produto a 30 ciclos/mn:** 0.75 l/min

**Caudal produto a 20 ciclos/mn:** 0.5 l/min

**Volume produto por ciclo:** 25 cc

**Caudal livre a 60 ciclos:** 1.5 l/mn

**Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar:** 7.1 m<sup>3</sup>/h

**Tipo de motor:** 420-4

**Entrada de ar:** F3/8" BSP / F3/8" BSP

**Saída de produto:** F3/8" NPS / M1/2" JIC

**Entrada de produto:** F 1/2 " BSP / M26x125

**Passagens produto:** aço inoxidável

**Número de ciclos por litro produto:** 40

**Bolsa de juntas superior:** cartucho GT com embalagem de polietileno

**Altura:** 57.5 cm

**Largura:** 32 cm

**Profundidade:** 17 cm

**Peso:** 7.7 kg




2 ESFERAS



TRATAMENTO  
TRIPLO CROMO



JUNTAS GT



COPO  
LUBRIFICANTE



Se tem cor, tem Koria.

## NOME DO PRODUTO

Bomba Airmix® 30C25

## CÓDIGO:

904035

### Performance

- 1. Motor a ar diferencial para evitar qualquer risco de formação de gelo
- 1. Arranque da bomba a muito baixa pressão (0.6 bar)
- Caudal constante e sem pulsações para um acabamento superior

### Produtividade

- 1. Motor a ar silencioso
- 2. Construção fechada para evitar o risco de lesões e para proteger o lubrificante de contaminações externas
- 2. Desenhada para eliminar zonas mortas e facilitar o seu arranque e limpeza
- 3. Válvula de grandes dimensões para aplicar produtos de viscosidade média
- 4. Racord fácil e rotativo para uma manutenção rápida
- 5. Monitorização e rápido controlo de fugas

### Durabilidade

- 1. Motor a ar (com 45% menos de peças que a concorrência para uma melhor manutenção)
- 2. Pistão tratado para reduzir a fricção e melhorar a resistência ao desgaste
- 2. Junta GT única que evita a manutenção da prensa estopa e menos fricção, copo lubrificante grande



**NOME DO PRODUTO****Bomba Airmix® 30C25****CÓDIGO:**

904035

**A bomba de pintura 30C25 Airmix®** proporciona um excelente desempenho e benefícios excepcionais devido à nossa tecnologia de bombeamento comprovada. A bomba de pintura 30C25 compacta Airmix® é recomendada para aplicar todo o tipo de produtos, de baixa a média viscosidade. É fornecida com uma hidráulica otimizada para mudanças de cor rápidas com uma perda mínima de produto.

**Os kits da bomba de pintura 30C25 Airmix®** estão disponíveis em versão mural com montagem em suporte como opção. Estão disponíveis kits com (1) pistola manual Xcite+ Airmix® 240 bar e mangueiras de ar e produto de 7.5 m. Uma grande variedade de opções está disponível para satisfazer os requisitos dos clientes.

**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a Koria.

Caso haja a necessidade de conserto, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.

**Garantia**

Garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

**Cuidados:**

Faça a limpeza do sistema utilizando agente de limpeza adequado.