

**NOME DO PRODUTO****Bomba de Diafragma DDP15****CÓDIGO:**

904939

**FICHA TÉCNICA**

A Bomba de Duplo Diafragma DDP15 possui razão de compressão 1:1, é ideal para sistemas de pintura, oferecendo estabilidade de fluxo, fácil limpeza, e suportando o uso simultâneo de até dois produtos, com saída individualizada.

**ESPECIFICAÇÕES****Relação de pressão:** 1:1**Saída de produto máxima:** 15 L/min**Temperatura máxima:** 40 °C**Pressão de ar recomendada:** 1 a 5 bar**Entrada de ar:** G1/4 (fio externo PF1/4)**Entrada de produto:** G3/8 (fio externo PF3/8)**Saída de produto:** RC3/8 (fio interno PT3/8)**Número máximo de ciclos:** 200 ciclos/min**Altura:** 34 cm**Largura:** 22 cm**Profundidade:** 24 cm**Peso:** 4 kg**Materiais:** estrutura em alumínio, esferas em inox e vedações em teflon/nylon**Variações:**

- Modelo com 1 pulmão
- Modelo com 2 pulmões

**Ideal para:**

Tinta, primer, verniz e cola



Se tem cor, tem Koria.

**NOME DO PRODUTO****Bomba de Diafragma DDP15****CÓDIGO:**

904939

**LIMPEZA DE EQUIPAMENTO****1º PASSO:**

Separe baldes com diluente ou solvente de limpeza.

- Use solvente de reuso para a primeira etapa da limpeza, se necessário.

**2º PASSO:**

Retire a capa de ar da pistola e limpe-a, junto com o bico e a agulha.

**3º PASSO:**

- Feche o ar de pulverização.
- Reduza a pressão da bomba para a metade da pressão de trabalho.
- Retire o pescador do recipiente de tinta e acione a pistola dentro do balde.
- Antes da bomba ficar vazia, coloque o pescador no recipiente com solvente de reuso.
- Continue acionando a pistola até sair somente solvente.
- Limpe também a mangueira de retorno, conectada no bloco de saída de tinta.

**4º PASSO:**

- Limpe o pescador de resíduos de tinta.
- Coloque-o em um recipiente com solvente limpo (150-200mL).
- Acione a pistola e descarte o solvente contaminado no balde de reuso.
- Elimine bolhas de ar no sistema.
- Aumente a pressão para o ajuste de trabalho, limpe a pistola com pincel e ar comprimido.
- Não use panos para limpeza.

Se for necessário limpar ou trocar peças da pistola:

- Despressurize o sistema antes de realizar qualquer manutenção.
- Depois, pressurize novamente.

**LIMPEZA FINAL (Fim do dia ou paradas longas)****5º PASSO:**

- Com o ar principal fechado, acione a pistola para esgotar o sistema.
- Verifique e limpe o filtro do pescador e da bomba.

**6º PASSO:**

- Pressurize a bomba com solvente limpo.
- Acione a pistola até o solvente sair transparente.
- Deixe o sistema pressurizado na pressão de trabalho ou alivie a pressão.

**NOME DO PRODUTO**

Bomba de Diafragma DDP15

**CÓDIGO:**

904939

**LIMPEZA DE EQUIPAMENTO****INÍCIO DO DIA SEGUINTE**

- Limpe a capa de ar e o bico com uma escova de nylon.
- Seque com ar comprimido.
- Lubrifique todas as rosas, pinos, agulhas e gaxetas para evitar acúmulo de resíduos.

**Observação:**

Essas instruções são sugestões gerais. O procedimento pode variar dependendo do tipo de tinta e das condições do equipamento.

**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.

**Garantia**

Garantia 06 meses contra defeito de fabricação.

**Atenção:**

Siga as instruções de limpeza corretamente para manter a durabilidade do seu equipamento.