

NOME DO PRODUTO

Kit Plus

CÓDIGO:

907046

FICHA TÉCNICA

O Kit Plus Wood Repair é uma solução completa para preenchimento e reparo de nós, rachaduras, fendas, lascas e outros danos em madeira e superfícies de madeira. Reúne pistola aplicadora, bastões termofusíveis em oito tonalidades e ferramentas para resfriamento, corte e acabamento, sendo indicado para instaladores de janelas e pisos, carpinteiros, marceneiros, profissionais de manutenção e usuários de projetos faça você mesmo.

ESPECIFICAÇÕES

Pistola aplicadora WR 180**Dimensões:** 220 x 170 x 35 mm**Peso:** 250 g**Temperatura de operação:** 190 °C, predefinida e constante**Tensão de operação:** 220–240 VCA, 50–60 Hz**Potência:** 80 W**Tempo de aquecimento:** aproximadamente 7 minutos**Compatibilidade:** bastões Knot Filler de Ø12 mm**Bico:** substituível; bicos padrão de Ø1,5 mm, 3 mm e 4 mm**Compatibilidade:** bastões Knot Filler de Ø12 mm.**Composição do kit:**

- 1 embalagem Mix 1 com 8 bastões Knot Filler de 150 mm x Ø12 mm, nas cores Knot (Nó), Pine (Pinus), Oak (Carvalho) e Mahogany (Mogno).
- 1 embalagem Mix 2 com 8 bastões Knot Filler de 150 mm x Ø12 mm, nas cores Ash (Freixo), Beech (Faia), Walnut (Nogueira) e Black (Preto).
- 1 pistola aplicadora WR 180 Knot Filler.
- 2 blocos de resfriamento Knot Filler.
- 1 ferramenta de corte Knot Filler.
- 1 acessório Knot Filler Saver.
- Total de bastões: 16 unidades de 150 mm x Ø12 mm



APLICAÇÕES

Indicado para reparos em janelas, portas, pisos, móveis, painéis, peças de marcenaria e outras superfícies de madeira. Pode ser utilizado no preenchimento de nós, rachaduras, fendas, lascas, pequenos furos e defeitos superficiais.

NOME DO PRODUTO

Kit Plus

CÓDIGO:

907046

MODO DE USO

1. Insira um bastão Beech na pistola aplicadora e ligue o equipamento.
2. Certifique-se de que a temperatura selecionada esteja correta, conforme as orientações do aplicador e do rótulo do produto.
3. Quando o equipamento estiver aquecido, aplique o material diretamente na área a ser reparada.
4. Trabalhe rapidamente durante a aplicação, pois o produto inicia o endurecimento em poucos segundos.
5. Logo após aplicar, pressione o material com o bloco de resfriamento apropriado.
6. Após o resfriamento completo e a uniformização da superfície, remova o excesso com a ferramenta de corte adequada.
7. Faça o lixamento para obter o nivelamento desejado.
8. Finalize a superfície com o tratamento escolhido. O reparo aceita óleo, verniz, laca, stain e outros acabamentos compatíveis com madeira.

Importante: Utilize luvas e óculos de proteção para manusear o equipamento. Após o uso, espere o equipamento esfriar para guardá-lo.



Atenção

O produto aquecido pode provocar queimaduras térmicas graves. Evite contato com o material fundido.

ARMAZENAMENTO

Mantenha os bastões em local fresco, seco e protegido da umidade, de fontes de calor e da luz solar direta. Armazene a pistola e os acessórios somente após o resfriamento completo, preferencialmente na própria caixa do kit.



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.



Garantia

30 dias contra defeito de fabricação.

