

NOME DO PRODUTO

Kit Pro

CÓDIGO:

907047

FICHA TÉCNICA

O Wood Repair PRO Kit é uma solução profissional completa para preenchimento e reparo de nós, rachaduras, fendas e pequenos danos em madeira e superfícies de madeira. Reúne pistola aplicadora profissional BCD 360, bastões termofusíveis em quatro tonalidades e ferramentas para resfriamento, corte e acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

Pistola aplicadora BCD 360

Tipo: pistola profissional para aplicação de Knot Filler

Controle de temperatura: termostato ajustável

Tempo de aquecimento: aproximadamente 2 minutos

Compatibilidade: bastões Knot Filler de Ø12 mm

Aplicação: uniforme e precisa, diretamente sobre a área a ser reparada

Bastões Knot Filler

Formato: bastões termofusíveis para pistola aplicadora Knot Filler

Dimensão: 300 mm de comprimento x Ø12 mm

Quantidade: 8 bastões

Cores: Pine (Pinus), Oak (Carvalho), Walnut (Nogueira) e Black (Preto)

Distribuição: 2 bastões de cada tonalidade



COMPOSIÇÃO DO KIT

- 1 embalagem com 8 bastões Knot Filler de 300 mm x Ø12 mm.
- 2 bastões na cor Pine (Pinus).
- 2 bastões na cor Oak (Carvalho).
- 2 bastões na cor Walnut (Nogueira).
- 2 bastões na cor Black (Preto).
- 1 pistola aplicadora profissional BCD 360 Knot Filler, com termostato ajustável.
- 1 placa de resfriamento de 180 x 80 mm.
- 1 bloco de resfriamento de 50 x 50 mm.
- 1 ferramenta de corte Knot Filler.
- 1 acessório Knot Filler Saver.
- 1 manual de instruções.
- 1 carta de cores.
- 1 maleta plástica.
- Total de bastões: 8 unidades de 300 mm x Ø12 mm.

NOME DO PRODUTO

Kit Pro

CÓDIGO:

907047

APLICAÇÕES

Indicado para reparos profissionais em móveis, painéis, portas, janelas, pisos, peças de marcenaria e outras superfícies de madeira. Pode ser utilizado no preenchimento de nós, rachaduras, fendas, lascas, pequenos furos e defeitos superficiais.

MODO DE USO

1. Insira o bastão Knot Filler na pistola aplicadora.
2. Ligue o equipamento e aguarde aproximadamente 2 minutos para o aquecimento.
3. Aplique o material diretamente sobre o nó, a rachadura ou a área danificada.
4. Trabalhe rapidamente durante a aplicação, pois o produto começa a endurecer em poucos segundos.
5. Logo após aplicar, pressione o material com a placa ou o bloco de resfriamento e aguarde o resfriamento completo.
6. Remova o excesso de Knot Filler com a ferramenta de corte quando o bloco ou a placa de resfriamento se soltar facilmente da superfície.
7. Faça o lixamento manualmente ou com máquina para obter o nivelamento desejado.
8. Finalize a superfície com óleo, verniz, laca, stain, tinta ou outro tratamento compatível com madeira.



Atenção

O produto aquecido pode provocar queimaduras térmicas graves. Evite contato com o material fundido.

CUIDADOS E SEGURANÇA

- Utilize luvas de proteção adequadas, óculos de segurança e proteção facial durante o aquecimento e a aplicação.
- Mantenha a pistola apoiada na posição vertical. Não coloque o equipamento deitado ou apoiado lateralmente.
- Não retire o bastão Knot Filler puxando-o pela parte traseira da pistola.
- Desligue a pistola quando não estiver em uso.
- Aguarde o resfriamento completo antes de manusear, limpar ou guardar o equipamento e seus acessórios.

NOME DO PRODUTO

Kit Pro

CÓDIGO:

907047

RECOMENDAÇÃO DE USO

As características da madeira, os tratamentos de superfície e as condições climáticas podem influenciar a aderência, a compatibilidade e o resultado final do reparo.

Antes da aplicação definitiva, recomenda-se realizar um teste de aderência, compatibilidade de cor e adequação do acabamento em uma área discreta ou em uma amostra do mesmo material.

ARMAZENAMENTO

Mantenha os bastões em local fresco, seco e protegido da umidade, de fontes de calor e da luz solar direta. Após o uso, feche adequadamente a embalagem dos bastões, utilizando fita de mascaramento ou outro sistema que impeça sua exposição ao ambiente.

Armazene a pistola e os acessórios somente após o resfriamento completo, preferencialmente na maleta plástica fornecida com o kit.



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.



Garantia

30 dias contra defeito de fabricação.

