

NOME DO PRODUTO

Resfriador Knot Filler

CÓDIGO:

907049

FICHA TÉCNICA

O Resfriador Knot Filler é uma ferramenta de alumínio desenvolvida para pressionar e resfriar o material aplicado em reparos de madeira. Seu formato compacto facilita o uso em nós, veios, rachaduras, bordas e cantos, acelerando o endurecimento do Knot Filler para a etapa de corte e acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

RESFRIADOR KNOT FILLER

Material: alumínio

Dimensões: 50 × 50 × 3 mm

Construção: estrutura vazada para favorecer o resfriamento e reduzir o uso de material

Aplicação: resfriamento e compressão do Knot Filler em reparos de madeira

Compatibilidade: pode ser utilizado em conjunto com a placa de resfriamento Knot Filler

Disponibilidade: também integra os kits Wood Repair PRO, Wood Repair PRO Cordless e Wood Repair Plus+



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Resfria rapidamente o Knot Filler e reduz o tempo de espera antes do corte.
- Pressiona o material dentro do reparo, favorecendo uma união firme e uniforme com a madeira.
- Formato compacto e de fácil manuseio para pequenos reparos, bordas e cantos.
- Construção vazada em alumínio para melhor desempenho térmico e menor peso.

APLICAÇÕES

Indicado para resfriar reparos realizados com Knot Filler em nós, veios, rachaduras, fendas e pequenos danos em madeira. O formato compacto é especialmente adequado para áreas menores, bordas e cantos.

NOME DO PRODUTO

Resfriador Knot Filler

CÓDIGO:

907049

MODO DE USO

1. Após aplicar o Knot Filler, posicione rapidamente o resfriador sobre o material ainda aquecido.
2. Pressione a ferramenta com firmeza para acomodar o produto dentro da área reparada.
3. Mantenha o resfriador sobre o reparo até que o material esteja completamente frio.
4. Retire a ferramenta quando ela se soltar com facilidade e a cor do Knot Filler estiver uniforme.
5. Faça o corte do excesso e prossiga com o lixamento e o acabamento da superfície.

CUIDADOS E SEGURANÇA

- Evite contato direto com o Knot Filler aquecido, pois o material pode provocar queimaduras.
- Utilize luvas de proteção adequadas durante a aplicação, a compressão e o resfriamento do reparo.
- Aguarde o resfriamento completo antes de retirar a ferramenta e iniciar o corte do excesso.

RECOMENDAÇÃO DE USO

Para reparos maiores ou mais compridos, posicione vários resfriadores lado a lado. Em bordas e cantos, utilize duas ou três unidades conforme a geometria da peça. A ferramenta também pode ser combinada com a placa de resfriamento para ampliar a área de contato.

ARMAZENAMENTO

Após o uso, remova resíduos de material e mantenha o resfriador limpo e seco. Armazene-o protegido da umidade, de impactos e de superfícies que possam deformar sua estrutura.