

NOME DO PRODUTO

Strong Classic

CÓDIGO:

906430

FICHA TÉCNICA

Equipamento para aplicação eletrostática. Placa-mãe controlada por microprocessador Reservatório plástico de fácil limpeza. Suporte leve para movimentação. Pistola ergonômica, de fácil desmontagem para manutenção.

ESPECIFICAÇÕES

PAINEL DE CONTROLE

Tensão de saída: 110 - 250 V AC
Frequência de entrada: 50/60 Hz
Consumo de energia: 25 W
Tensão de saída: 21 V pp
Frequência de Saída: 19-27 KHz (AFC)
Tensão de Controle da Válvula: 24 V DC
Faixa de Corona Atual: 0 - 120 μ A
Faixa de tensão Corona: 0-100 kV
Classe de proteção: IP 54
Temperatura de operação: 85 ° C max.

PISTOLA DE PINTURA

Tipo de pistola: Sistema Corona
Peso sem o cabo: 380 g
Comprimento com grupo de bicos: 30 cm
Comprimento da mangueira em pó Padrão: 5 m
Comprimento do cabo de tensão: 5 m
Tensão de entrada: Max 21 vpp
Corrente de entrada: Max 0,9 A
Tensão de saída: 0 - 100 KV DC
Corrente de Saída: 0 - 120 μ ADC
Classe de Proteção Elétrica: IP 54
Tipo de Carregamento (Polarização): Negativo
Saída de revestimento em pó: 500 gr / min. (máx.)



Ideal para:

Aplicação a pó.

NOME DO PRODUTO

Strong Classic

CÓDIGO:

906430



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Todas as operações de limpeza devem ser feitas apenas com ar comprimido a uma pressão máxima de 2,5 bar e com um pano ou eventualmente uma escova.

Nunca utilizar água nem solvente para limpar o equipamento.